

W WELDY
iberian

energy HT1600

La herramienta potente de aire caliente para todas las aplicaciones



CE

simple. good. affordable.



energy HT1600

Herramienta profesional de
aire caliente para

- Fabricación de plástico
- Revestimiento de suelos
- Fabricación de tejados
- Reparación de automóviles
- Lonas impermeables y vallas publicitarias
- Retracción
- Calentamiento
- Aplicaciones profesionales





Protección del elemento de calefacción eléctrica y protección del tubo de calefacción para mayor seguridad



Dos tipos de embalaje distintos (caja de cartón/carcasa de plástico) disponibles



Filtro lavable, sustituible y reutilizable

- Útil y seguro
- Económico y universal
- Hasta 700°C
- Vida útil prolongada
- Tecnología e ingeniería suiza
- Comprobación exhaustiva de calidad, funcionamiento y seguridad
- Herramienta profesional para uso en exteriores
- Marca de conformidad CE
- Protección de clase II II

Datos técnicos energy HT1600

Tensión	V~	120/230
Consumo eléctrico	W	1600
Temperatura	°C	40-700
Peso (sin cable de 3 m)	kg	1.0
Tamaño (L x ø)	mm	346 x 101 (asa ø 59 mm)
Marca de conformidad		CE

Contenidos del kit

	Estándar	Kit para soldadura de plástico	Kit para soldadura de solape
N.º de artículo con enchufe EU, 230 V	120.881	120.883	120.882
N.º de artículo con enchufe CN, 230 V	148.003	120.988	120.888
N.º de artículo con enchufe US, 120 V	123.898	120.886	120.885
Accesorios incluidos en la compra			
1 130.631	Amplia boquilla con ranura 20 mm		●
2 130.891	Amplia boquilla con ranura 40 mm		●
3 130.611	Rodillo de presión de silicona 40 mm		●
4 130.632	Boquilla tubular ø 5 mm	●	
5 146.740	Boquilla de soldadura rápida ø 4 mm	●	
	Caja de cartón	●	
	Carcasa de plástico	●	●

Accesorios adicionales

5 125.315	Boquilla de soldadura rápida ø 5 mm
6 127.833	Boquilla de soldadura rápida de 7 mm, en forma de triángulo
7 119.344	Boquilla reflectora
8 147.248	Boquilla de seguimiento
123.805	Elemento calefactor 230 V/1550 W incluido tubo mica
123.895	Elemento calefactor 120 V/1550 W incluido tubo mica



1
Amplia boquilla con ranura 20 mm



2
Amplia boquilla con ranura 40 mm



3
Rodillo de presión



4
Boquilla tubular ø 5 mm



5
Boquilla de soldadura rápida ø 4 o 5 mm



6
Boquilla de soldadura rápida 7 mm, en forma de triángulo



7
Boquilla reflectora



8
Boquilla de seguimiento

Aplicaciones



Reparación de automóviles



Fabricación de tejados



Revestimiento de suelos



Fabricación de plástico



Aplicación de capas de pintura



Soldadura por empuje



Retracción



Soldadura de parche



Soldadura solapada

Herramientas adicionales WELDY de aire caliente



Soldador por extrusión booster EX2/EX3

El soldador por extrusión profesional para la fabricación de plástico y la ingeniería civil

- varilla de soldadura de \varnothing 3 mm y 4 mm



Sellador con cuña caliente GW800

La soldadora profesional ligera con cuña caliente para geomembranas

- Solo 4,8 kg
- Velocidad de hasta 6 m/min
- Temperatura de soldadura de hasta 450 °C



Soldador de aire caliente foiler, foiler ET/ETL, tarper TW3400, roofer RW3400

- Velocidad ajustable hasta 7,5 m/min
- Puede utilizarse en lonas, vallas publicitarias, membranas industriales y de tejados
- Cordón de soldadura de 20, 30 y 40 mm

Su distribuidor y servicio técnico



Avda. Carlos Marx, 61
46026 Valencia

Tlf: +34 96 030 9463
info@weldyiberian.com
www.weldyiberian.com